



AERO 30

SILICONES GRAS

CARACTERISTIQUES

Contient de l'huile de Vaseline Codex
Sans solvant chloré ou irritant, inodore, non toxique, ne carbonise pas
Anti adhérent, efficace entre -50°C et $+230^{\circ}\text{C}$
Agent de démoulage, diélectrique, lubrifiant et rénovateur

MODE D'EMPLOI

- Agiter l'aérosol, vaporiser à 15 - 20 cm de la surface à traiter
Laisser sécher quelques instants et passer un chiffon sec pour accentuer la brillance.

DOMAINES D'UTILISATIONS

Assure un excellent démoulage des pièces plastiques injectées, thermoformées, du caoutchouc et donne un bel aspect aux objets moulés : plastiques, skaïs, cuirs, tableaux de bord etc
Pour lubrifier les joints, charnières, glissières de machines outils, serrures, caoutchoucs de portières de voitures etc...

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

- Récipient sous pression à protéger des rayons solaires et de la chaleur
- Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C
- Ne pas percer ou brûler même après usage
- Ne pas vaporiser sur une flamme ou un corps incandescent

VOLUME NET 400
VOLUME BRUT 520