



AERO 38

GALVANISATION A FROID ANTIROUILLE BRILLANTE SECHAGE RAPIDE

UTILISATION

Protection anticorrosion exceptionnelle, utilisable sur le fer, acier, tôle galvanisée.
Très bonne adhérence sur surfaces rouillées et galvanisées, mais néanmoins ni grasses, ni humides.
Produit riche en zinc métal, forte densité.

MODE D'EMPLOI

- Bien agiter l'aérosol avant utilisation jusqu'à complète libération de la bille.
 - Eviter de respirer les aérosols de façon prolongée.
 - En cas d'application en atmosphère confinée, porter un masque approprié ou assurer une ventilation suffisante.
 - Pulvériser tête en haut.
 - Après utilisation, purger l'aérosol tête en haut afin d'éviter l'obstruction de la valve et du bouton poussoir.
-

DOMAINES D'EMPLOI

- Carrosserie
- Grillage
- Ferraille
- Tuyauteries

En atmosphère corrosive et milieu salin, nous vous conseillons d'appliquer 2 couches.
Plus de 90 % zinc métal, protection remarquable renforcée par des inhibiteurs de corrosion spécifiques.

L'enrobage des particules de zinc neutralise les risques inhérents à ce produit.
Excellente adhérence. Résiste à la température.

PRECAUTIONS

- Récipient sous pression à protéger des rayons solaires et de la chaleur
- Ne pas percer ou brûler même après usage
- Ne pas vaporiser sur une flamme ou un corps incandescent
- Inflammable

VOLUME NET 400
VOLUME BRUT 520