



BATI 605

Décoffrant à base végétale prêt à l'emploi

DEFINITION ET PRESENTATION DU PRODUIT

BATI 605 est destiné aux démoulages différés, prêt à l'emploi, sa formulation à partir d'huile végétale est exempts de tout produit aromatique donc dénué de toxicité.

BATI 605 répond parfaitement aux exigences d'hygiène des utilisateurs et aux textes réglementaires concernant l'environnement.

BATI 605 est particulièrement adapté pour les banches neuves, les BAP et les BAN, supporte l'étuvage jusqu'à 60°C et s'utilise sur la plupart des coffrages pour la réalisation de bétons architectoniques en chantiers et en préfabrication.

BATI 605 est compatible avec tous les liants hydrauliques et garantit l'obtention de parement de très haute qualité.

DOMAINES D'APPLICATION

BATI 605 est d'utilisation universelle sur la plupart des coffrages :

- Acier,
- Aluminium,
- Contreplaqué,
- Bois bakélinisé,
- Aires de ciment traité, etc.

Pour les matières synthétiques de type polyester, polyuréthane ou caoutchouc, veuillez nous consulter.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<i>Composition :</i>	Huile à base végétale
<i>Aspect :</i>	Liquide
<i>Viscosité :</i>	13,4 Seconde à la coupe Ford n°4 à 20° C
<i>Couleur :</i>	Jaune paille
<i>Densité :</i>	0,86
<i>Point éclair :</i>	Supérieur à 70° C
<i>Biodégradabilité ultime :</i>	Supérieur à 60% à 28 jours selon norme NF EN ISO 9408 – OCDE
<i>Températures limite</i>	+ 5°C à + 60°C
<i>Résistance au froid :</i>	Le produit ne gèle pas mais s'épaissit au froid sans perdre ses propriétés (jusqu'à - 35°C)
<i>Solubilité et nettoyage des outils :</i>	Solvant pétrolier de type White Spirit



PROCES VERBAUX - REFERENCES

Elle répond sur les bases de la classification du SYNAD des agents de démoulage à : Environnement = 4/5.
Santé = 3/5. Sécurité Feu = 4/5.

CONSEILS GENERAUX D'EMPLOI

1 - Préparation des supports.

Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches et dépoussiérées.

2 - Mise en oeuvre.

BATI 605 est prêt à l'emploi et s'applique au pulvérisateur, au chiffon, sous forme d'un film mince et uniforme.

3 - Application.

BATI 605 s'applique le plus régulièrement possible en 1 seule couche mince et sans excès. Sur les surfaces horizontales, éliminer les excédents avec une raclette caoutchouc.

4 - Consommation.

Selon les coffrages, 1 litre traite environ 30 à 60m² de surface.

5 - Finition.

BATI 605 n'altère nullement les qualités des bétons et mortiers et ces derniers peuvent être revêtus sans problème. **BATI 605** ne modifie pas la clef d'accrochage des enduits, plâtres, crépis et peintures.

PRECAUTIONS PARTICULIERES ET SECURITE

Eviter les excès de produit (phénomène de farinage). Ne pas appliquer sur coffrage gelé ou surchauffé. Aucun étiquetage ni restriction d'emploi. **BATI 605** est dénué de toute toxicité et ne provoque aucune des réactions que peut entraîner l'utilisation de certains produits pétroliers. Utilisé dans des conditions normales d'emploi, **BATI 605** ne présente aucun inconvénient pour la peau et pour les voies respiratoires. Le port de gants et de lunettes de protection est conseillé dans le cas de terrain allergique. En cas de contact avec les yeux et la peau, laver abondamment avec de l'eau.

TRANSPORT ET STOCKAGE

Transport : non soumis à la réglementation des transports.

Stockage et conservation : Deux ans en emballage d'origine fermé, à l'abri des fortes chaleurs.