



FEUIL D'ETANCHEITE- FIXATEUR DE FONDS RENOVATEUR POUR GRANITS ET MONUMENTS

CARACTERISTIQUES :

BATI 622 est élaboré à partir d'une émulsion de résines acryliques dans l'eau . Sa grande fluidité lui permet de pénétrer superficiellement dans les supports et de leur apporter les avantages suivants :

- hydrofugation et anti- salissant
 - maintient des échanges gazeux
 - protection contre le développement des micro- organismes
 - amélioration de l'adhérence des revêtements
 - le film formé résiste à l'eau et aux UV
 - pour la réalisation du stuc, il va donner une meilleure structure et donc mieux se démouler et donner un aspect marbré . Dosage entre 8 et 10 % du poids total (eau+ plâtre)
-

DOMAINES D'APPLICATIONS :

- fixateur de fonds
 - durcissement et assainissement des fonds friables
 - étanchéité sous carrelages
 - primaire d' adhérence
 - protection et rénovation des granits
 - pour champs de plaques funéraires
 - permet de redonner un aspect poli à l'intérieur des jardinières tombales
 - permet d'atténuer les rayures accidentelles
-

MISE EN ŒUVRE :

Nature des supports : bétons, mortiers, enduits, plâtres, briques, granits, marbre, bois etc....

Etat des supports : sains et dépoussiérés , non gras, débarrassés de toutes parties friables

BATI 622 peut s'appliquer sur des supports secs ou légèrement humides

Ne pas appliquer sur supports gelés ou par une température < à 50°C

BATI 622 s'applique au rouleau, au pulvérisateur en 2 couches

Attendre le séchage de la première couche (environ 10 mn)

CONSOMMATIONS :

Suivant les supports : de 0,1 kg à 0, 250 kg par m² et par couche

CONDITIONNEMENT :

Jerrycan de 30 litres