



COLLE TOUS MATERIAUX SUR TOUS SUPPORTS TRANSPARENT

DESCRIPTION : - **BATI 626** est un mastic MS Polymère transparent exempt de solvant destiné à des applications très diversifiées dans les domaines de la carrosserie industrielle et frigorifique ainsi que la construction automobile. Très bonne adhésion sur bon nombres de supports tels que verre, les métaux (acier, zinc, aluminium). Bonne adhérence sur le bois et ses dérivés tout comme sur de nombreux matériaux duroplastiques et thermoplastiques (hormis PE,PP,PTFE, PSPC et certains ABS) ainsi que les matériaux minéraux (verre, métaux).

Bonne résistance à l'humidité ainsi qu'aux contraintes climatiques usuelles.

Bonne résistance en température de - 40°C à + 90°C en continu (jusqu'à 120°C en pointe).

CARACTERISTIQUES : -Applicable sur tous supports même humides, sans odeur
-Excellente adhérence, peut-être peint par la plupart des peintures et laques directement sur le joint à l'état humide ou au plus tard 5 jours après l'application . Résiste aux moisissures et aux détergents.

APPLICATIONS : - Fixation de panneaux, profilés, plinthes, carrelages, seuils, appuis de fenêtres, moulures et plaques d'isolation, liège, verres, laine de verre sur bois, panneaux d'agglomérés, plâtrage, briques, béton, métaux, joints de baignoires, de lavabos, de vitrages, etc... tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ne pas utiliser pour des collages de verre dont le joint serait soumis à une influence continue aux rayons UV.

PROPRIETES : - Base polymère hybride transparent.
- Système de durcissement : polymérisation par l'humidité de l'air
- Pelliculation : environ 10 min
- Vitesse de polymérisation : <3 min / 24h le premier jour
- Retrait : pas de retrait
- Conservation : 12 mois dans son emballage d'origine fermé dans un endroit frais (10 à 25°C).

SUPPORT : -Tous matériaux de construction, comme bois (traité et non traité), PVC, verre, métal, alu, granite, marbre, pierre, liège, porcelaine, plomb, zinc, cuivre, bois, miroirs, acier etc..
Etat de la surface : propre, dépoussiéré et dégraissé.

MODE D'EMPLOI : - Application : pistolet à main ou pneumatique
- Température d'application de + 5°C à + 30 °C
- Produit de nettoyage : Whit Spirit.
