



DECAP 213

DESOXYDE ET PASSIVE CUIVRE – BRONZE – LAITON

CARACTERISTIQUES :

- Liquide fluide rouge
- PH : acide
- Densité : 1,32
- Ininflammable
- Non volatil
- Miscible à l'eau en toute proportion

MODE D'EMPLOI :

DECAP 213 est à utiliser dans les bacs de préférence en matière plastique ayant une bonne résistance mécanique.

DECAP 213 s'utilise généralement dans sa concentration d'origine (le bain se régénère périodiquement par adjonction de produit pur).

Dégraissier convenablement les pièces à traiter avant immersion.

Rincer à l'eau courante et laisser sécher.

SECURITE :

En cas de projection de DECAP 213 sur la peau ou les yeux, rincer abondamment les parties atteintes à l'eau froide.

PROPRIETES :

- DECAP 213 agit par la pluri-activité de ses constituants à température ambiante, par immersion, aspersion ou application au chiffon ou à la brosse.
- DECAP 213 décape fait briller et élimine les oxydes sur les surfaces en cuivre et en bronze après matriçage à chaud, estampage recuit ou autres opérations ayant terni la surface.
- S'applique également sur les cupronickels et les maillechorts.
- Il permet d'obtenir une meilleure adhérence des soudures.

APPLICATIONS :

Chromage, nickelage, matériel électrique, bobinage, chantiers navals, imprimeries, caves coopératives, ferronneries d'art, bijouteries, orfèvreries, antiquaires, brasseries, malteries, collectivités, pompiers, entretien usines, ponts roulants...