



LUBRI 903

S A E 80-90 HUILE BOITES ET PONTS

LUBRI 903 Est une huile du type extrême pression
Multigrade SAE 80 W 90
Renferme des additifs adhésifs spéciaux

LUBRI 903 Offre une résistance à la corrosion et à l'épaississement
Ne provoque pas de mousse ni d'éclaboussure
Maintient en permanence un film épais sur les pièces

LUBRI 903 Ne contient pas de plomb
Est conforme à la classification API-GL-5
Répond aux exigences des spécifications MIL-L 2105 B et 2105 C

UTILISATIONS

LUBRI 903 s'utilise pour la lubrification des boites de vitesses manuelles et d'essieux moteurs tels que positraction
Pour les réducteurs de vitesse à engrenages fermés.
Pour le fonctionnement à faible vitesse et couple élevé d'un poids lourd
Pour le fonctionnement à vitesse élevée et faible couple d'une automobile et aux transmissions et systèmes différentiels dans un seul carter

MODE D'EMPLOI

Afin d'éliminer au maximum l'huile usagée, toujours vidanger à chaud
Procéder ensuite au remplissage en incorporant la quantité nécessaire dans la boite de vitesse ou le pont

SECURITE D'EMPLOI

Ne pas utiliser sur les engrenages en bronze et sur les vis sans fin
Ne pas utiliser dans les boites de vitesse automatiques aux transmissions utilisant une huile minérale pure ou une huile moteur
Sans étiquette de toxicité
N'entre pas dans le cadre des étiquetages concernant les substances dangereuses (code de la Santé Publique et du travail)

Eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle nous déclinons toute responsabilité pour toute autre application spécifique