



LUBRI 909

HUILE DE COUPE EMULSIFIANTE AVEC DES ADDITIFS EXTREME PRESSION SANS CHLORE

APPLICATIONS

Utilise comme huile de coupe émulsifiante universelle pour toutes les opérations qui exigent des propriétés E-P et ceci pour toutes les sortes d'acier , d'aluminium, de laiton, bronze, fonte et inox.

C'est un vrai réfrigérant pour toutes les applications

MODE D'EMPLOI :

UTILISATION DE 4 à 6 %

Le **LUBRI 909** est destiné aux opérations courantes (tournages, fraisages, etc...) sur les aciers, les fontes, les alliages cuivreux, les aluminiums courants et les inox.

UTILISATION DE 6 à 8 %

Il permet de réaliser des opérations de taraudage, filetage et alésage sur métaux ferreux de dureté moyenne et les aluminiums courants.

PROPRIETES :

- Le LUBRI 909 est exempt de métaux lourds, phénol, nitrite , chlore et soufre additionnel.
 - Le LUBRI 909 est biostable et fongistatique, ce qui assure une longévité des bains et une économie de maintenance.
 - Le LUBRI 909 est non moussant dans les eaux de toutes dureté.
 - Le LUBRI 909 est inerte vis à vis des composants des machines (peintures, plexiglas) et des opérateurs.
 - Le LUBRI 909 est inerte sur les alliages de cuivre et d'aluminium.
 - Le LUBRI 909 ne gomme pas les mécanismes des machines et d'appareillages de contrôle.
 - Le LUBRI 909 ne dégage aucune odeur.
 - Le LUBRI 909 à un pouvoir réfrigérant garantissant une bonne tenue des cotes d'usinage.
-