



RP 403

PEINTURE ROUTIERE, CERTIFIE NF EQUIPEMENTS DE LA ROUTE

RP 403 est une peinture routière à séchage rapide , résine acrylique en phase solvant, mate, pour **asphaltes, bitumes, enrobés, bétons, chapes de ciment etc...**

Norme NF n°2H220 A

Liant : résine acrylique- Extrait sec : 70%

PROPRIETES :

Peinture destinée à l'intérieur comme à l'extérieur .

Excellente adhérence

Supports : chaussée hydrocarbonée, béton, entrepôts, ateliers, garages, parkings etc....

Grande longévité.

Couleur : Blanche et Jaune

MISE EN ŒUVRE :

Dépoussiérer, éliminer les parties non adhérentes.

Livré prêt à l'emploi pour l'application à la brosse, rouleau, scooter.

Pour l'application pistolet, diluer de 10 à 20 %

Séchage : à 20°C et humidité relative de 65%

Hors poussières : 10 minutes

Sec : 15 minutes

Diluant : RP 406

RENDEMENT :

3 à 7 m² / Kg selon la porosité du support.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

-Facilement inflammable. Ne jamais manipuler à proximité d'une flamme.

-Nocif par inhalation, contact avec la peau et ingestion.

-Conserver hors de portée des enfants.

-Ne pas respirer les vapeurs/ gaz/fumées/aérosols.

-Eviter l'accumulation de charges électrostatiques.

- Pour de plus amples renseignements, se référer à la fiche de données de sécurité.

-En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire.
