



# RP 405

## ECLAIRCISSEUR – DETACHANT POUR BOIS

---

### CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide incolore

Densité moyenne : 1,05

Odeur : légère

PH : 1

Miscibilité : complètement miscible à l'eau

---

### NATURE

Complexe en phase hydro-alcoolique, d'agents de décoloration et de tensioactifs.

---

### MISE EN ŒUVRE

Température minimum du support : + 5 °C

Température maximum du support : + 35°C

Matériel d'application : pulvérisateur, brosse.

Diluant : prêt à l'emploi.

Rendement : environ 15 m<sup>2</sup> au litre.

---

### PREPARATION DU SUPPORT :

Appliquer sur bois neufs ou décapés

On supprimera toute trace de cire, vernis, lasure, peinture, etc ...

---

### APPLICATION :

Agiter le bidon.

Appliquer au pinceau en une couche régulière. Laisser agir 10 à 15 minutes.

Renouveler l'opération si nécessaire.

Rincer à l'eau et laisser sécher.

Le bois remis à nu peut être à nouveau peint, teinté, ciré ou verni.

---

### HYGIENE ET SECURITE

Stocker le produit à l'abri du gel.

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

---