



## RP 413

### STABILISATEUR DE BOIS- EGALISATEUR DE TEINTE

---

#### CARACTERISTIQUES :

- Aspect : Ton clair
  - Classification AFNOR : Famille I Classe 4a
  - Aspect du film : Mat
  - Biocide et Insecticide : Non soumis à étiquetage  
Ne contient ni Lindane ni PCP.
  - Extérieur – Intérieur
- 

#### MODE D'EMPLOI :

Le RP 413 s'utilise pur à la brosse, bien agiter avant usage, évitez les coulures. Tirer sur le produit pour une bonne égalisation. Trempage court, suivi d'un bon égouttage. Peut être également appliqué par procédé électrostatique au pistolet AIRLESS. Tunnel d'aspersion, avec régulation du produit en excédent. Poncer légèrement avant application de la finition : lasure, vernis, peinture microporeuse. Réduit ou supprime les écarts visuels rencontrés entre les bois de menuiserie d'origine européenne ou exotique ainsi qu'entre bois de cœur et aubier. Convient parfaitement pour bois de charpente, bois rabotés, menuiseries extérieures telles que portes d'entrées, fenêtres, portes- fenêtres, baies, châssis, volets, persiennes, portails, clôtures, escaliers, etc....

---

#### UTILISATIONS :

Impression destinée à uniformiser la teinte de certains bois, tout en possédant une efficacité contre le bleuissement et le noircissement des bois. Contient des matières insecticides et fongicides permettant un traitement préventif des surfaces

---

#### OBSERVATIONS :

RP 413 ne devra être appliqué sur bois que si la température est supérieure à + 5°C et l'humidité n'excédant pas 18% maximum.

Les bois gras devront être dé »graissés

RP 413 ne doit pas rester exposé aux intempéries plus de trois mois sans être recouvert par une finition.

RP 413 par son pouvoir hydrofuge, stabilise les bois.

Ne contient ni Lindane, ni Pentachlorophénol, ni Benzène.

---

#### Consommation :

1 litre pour 10 à 15 m<sup>2</sup> suivant porosité du bois.

Couleur : chêne clair ou sapin

---