



RP 418

PROTECTION ANTI-AFFICHE ANTI-GRAFFITI

CARACTERISTIQUES :

- Aspect visqueux
 - Couleur : blanc laiteux
 - PH : neutre
 - Point éclair : 56°
 - Monocomposant
 - Prêt à l'emploi
-

PROPRIETES :

- RP 418 protège les supports contre l'humidité et toutes sortes de pollutions (mousses, algues, poussières) empêchant la pénétration des graffiti ainsi que l'adhérence des affiches, des autocollants, des feutres et de certaines peintures.
 - RP 418 ne modifie pas l'aspect des matériaux, ne décolore pas, ne pèle pas. Après séchage, les surfaces sont mates et satinées.
-

MODE D'EMPLOI :

- RP 418 s'applique sur la plupart des matériaux : ciment, pierres, briques, métaux, surfaces peintes...
- Dégraisser et dépoussiérer soigneusement le support, attendre que ce dernier soit complètement sec.
- RP 418 s'applique à la brosse, au pinceau, au pistolet (2 à 3 bars maxi) en 1 ou 2 couches. La seconde sera appliquée avant séchage complet de la première.
- Résistance optimale au bout de 48 heures.
Pouvoir couvrant : 6 à 8 m² / L, suivant porosité du support.