



# RP 432

## VERNIS URETHANE DE PROTECTION ANTI- ROUILLE BRILLANT

INTERIEUR - EXTERIEUR

---

### Définition :

Vernis de protection.  
Imprègne la rouille, la stoppe et l'isole. Dureté Persoz : 300/ secondes

---

### Destination :

Supports ferreux oxydés ou phosphatés, passivés.  
Bronze, laiton, cuivre ( éviter sur de grande surface telle que toiture etc ...)  
Carrosseries industrielles.  
Agro-alimentaire.  
Machines outils.  
Collectivité / travaux publics.

---

### Avantages :

Economie de temps : main d'œuvre et machine  
Peut se substituer au sablage pour certaines applications.  
Renforce l'action anti-corrosion des peintures ultérieures.  
Emploi facile.  
Recouvrable par la plupart des finitions traditionnelles.

---

### Mise en œuvre :

Température d'application : + 5°C à + 35°C  
Matériel d'application : brosse, airless.  
Dilution et nettoyage du matériel : RP 406 , ajuster la viscosité en fonction du matériel utilisé.  
Séchage à 20°C : hors poussière 1 à 2 heures, sec 4 à 6 heures, recouvrable 12 à 24 heures.  
Rendement : 6 à 8 m<sup>2</sup> au kg.  
Nombre de couche : 1 à 3 couches.